

M00479



FICHE TECHNIQUE

ENSEMBLE POUR ANTENNE SOUTERRAINE UNIVERSELLE

L'Antenne Omnidirectionnelle Multi-bande est certifiée haute performance. Sa couverture intra-bâtiment répond au besoin de propagation dans les galeries et tunnels souterrains. Son support a été conçu pour faciliter l'installation dans les mines souterraines et est assemblé à l'antenne d'une manière unique qui permet l'étanchéité et l'évacuation de l'humidité en cas de condensation.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES :

- Antenne Omni large bande
- Support de montage intégré, pour une installation rapide dans les tunnels souterrains
- Conçue pour éviter la condensation



SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES

Type d'antenne	Omi-directionnelle
Bandes de fréquence d'opération	1710 – 2700 MHz et 698 – 960 MHz
Connecteur	4.3-10 (F)

SPÉCIFICATIONS ÉLECTRIQUES

Ouverture du faisceau (Horizontale/Verticale)	360° omni-directionnelle/75° nominale
Gain	3~5dBi
VSWR/Perte de retour	1.5:1
Polarisation	Verticale
Impédance	50 Ω
Puissance d'entrée maximale	50 Watts (2W typique)

SPÉCIFICATIONS MÉCANIQUES

Matériel du support	Acier inoxydable
Dimensions (po)	16.5 x 9.5 x 10.5
Poids	2.6 lbs

SPÉCIFICATIONS ENVIRONNEMENTALES

Température d'opération	-40°C à 60 °C (-40 °F à 140 °F)
Humidité relative	Jusqu'à 100%

INFORMATIONS DE COMMANDE

Numéro de produit	Description
M00479	Ensemble pour antenne souterraine universelle